

INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAW Z SERII RONDO II

1. Poluzuj śruby pod podstawą, aby można było wysunąć rurę z podstawy.
2. Włóż kabel zasilający (4) do podstawy (2) i do rury(3).
3. Włóż rurę (3) do podstawy i dokręć równomiernie śruby pod podstawą, aby ekspandery (1) zablokowały możliwość wysuwania rury (3).
4. Umieść podstawę (2) na powierzchni montażowej.
5. Przymocuj podstawę do powierzchni montażowej za pomocą śrub.
6. Połącz kabel zasilający (4) z przewodem od głowicy lampy (5) za pomocą złącza kablowego (6) dołączonego do zestawu.
7. Nałóż głowicę lampy (7) na rurę (3)

W przypadku zakupu samej głowicy (RO-HEAD), należy zamontować ją na rurze o średnicy wewnętrznej 55 mm

Oprawa została wyposażona w przełącznik pozwalający zmieniać barwę światła. Naciskając przełącznik znajdujący się pod kloszem można wybrać barwę: 3000K (ciepła), 4000K (neutralna) lub 6000K (zimna). Po wyłączeniu lampy i jej ponownym włączeniu zapamiętana zostanie ostatnio wybrana barwa światła.

